

## مطالعه اجزاء محدود رفتار غیر خطی قابهای متشكل از تیرهای لانه زنبوری

### شاهرخ مالک

استادیار گروه مهندسی عمران - دانشکده فنی - دانشگاه تهران

### حسین حداد کلور

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه مهندسی عمران - دانشکده فنی - دانشگاه تهران

### کامبیز کامیاب مقدم

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه مهندسی عمران - دانشکده فنی - دانشگاه تهران

### محمد رضا پورافشاری

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه مهندسی عمران - دانشکده فنی - دانشگاه تهران

(تاریخ دریافت روایت اصلاح شده ۴/۱۰/۸۲، تاریخ تصویب ۲۰/۱۰/۸۲)

### چکیده

رفتار غیر خطی قابهای یک دهانه یک طبقه متشكل از تیرهای لانه زنبوری از طریق مطالعات اجزاء محدود مدلهای تفصیلی قاب های نمونه تحت اثر ترکیب بارهای قائم وافقی مورد بررسی قرار داده شده است. قابهای مورد مطالعه دارای تیرهای با طولهای متفاوت(تعداد سوراخهای متفاوت) در نظر گرفته شده اند. همچنین دونوع ستون مختلف (ستون با جان تو پر و ستون دوبل تسممه دار ) مورد مطالعه قرار داده شده و رفتار قابهای متشكل از دو نوع ستون مزبور با یکدیگر مقایسه گردیده است.علاوه بر قابهای متشكل از تیرهای منفرد لانه زنبوری با اتصالات متقارب المحور، قابهای متشكل از تیرهای دوبل خرجینی با اتصالات متداول و همچنین اتصالات خرجینی اصلاح شده نیز مورد بررسی قرار داده شده اند. ضمن توصیف رفتار غیر خطی قابها و بدیده های مشاهده شده، مسائل مربوط به بروز و گسترش پلاستیسیته،بروز مکانیسم موسوم به ویرندیلی و کمانش جانبی پیچشی جان مورد توجه ویژه قرار داده شده است. مقایسه نتایج حاصل از این مطالعات با نتایج آزمایشات قبلی نگارنده اول حاکی از تطابق نزدیکی بوده است که نشان دهنده قابلیت روش به کار گرفته شده در تخمین رفتار غیر خطی قابهای متشكل از تیرهای لانه زنبوری می باشد.

### واژه های کلیدی : تیر لانه زنبوری، کمانش جانبی پیچشی جان، اتصال خرجینی، قاب متشكل از تیر لانه زنبوری

**مقدمه**  
صور گسیختگی و دانسته های روز در ارتباط با تیرهای لانه زنبوری و قابهای متشكل از این تیرها توسط مالک [۱۵] مورد بحث قرار داده شده است. وجود سوراخها منجر به بروز تغییر شکلهای ثانویه موسوم به "برشی" می گردد که رفتار این تیرها را بفرنج می سازد. علاوه بر بروز تغییر شکلهای برشی، حالات متنوع گسیختگی محتمل این تیرها، تشکیل مکانیسم خمشی کلی، مکانیسم موسوم به ویرندیلی، کمانش جانبی پیچشی کلی تیر، گونه های مختلف کمانش موضعی جان، بروز شکست در گوشه های سوراخها و گسیختگی جوش جان بیش از سایر گونه های محتمل مانند لهیدگی جان و کمانش بال مورد توجه قرار داده شده اند [۱۵].

علیرغم استفاده گسترده از قابهای متشكل از تیرهای لانه زنبوری به صورت قابهای خمشی لنگرگیر، با یا بدون مهاربندی در سطح بین المللی و ملی، هیچگونه تحقیقی در زمینه رفتار قابهای متشكل از تیرهای لانه زنبوری به استثناء مطالعات انجام شده توسط یازیر نظر مالک [۱] تا [۷]، [۱۱] تا [۱۶] گزارش نگردیده است.

هدف از انجام تحقیق گزارش شده در مقاله حاضر، درک بهتر رفتار غیرخطی استاتیکی چنین قابهایی است که پیش نیاز مطالعات گسترده تر جاری و آتی در ارتباط با رفتار سیکلیک و دینامیکی و طراحی لرزه ای آنهاست. از میان مطالعات انجام شده مرتبط می توان از مطالعات ارائه شده در مراجع [۱۳] و [۱۴] یاد کرد.

از تیرهای لانه زنبوری ، تحت اثر اعمال ترکیبی از بارهای قائم وافقی به صورت افزاینده مونوتوونیک ، به کار گرفته شده است. رفتار غیر خطی مصالح واثرات غیر خطی هندسی مورد بررسی قرار داده شده اند ولی مطالعات شامل آنالیز شکست نمیباشد. لازم به یادآوری است که آنالیز شکست برای تیرهای لانه زنبوری و بررسی نحوه شروع و گسترش ترک در تیرهای لانه زنبوری در مرجع [۱۹] گزارش گردیده است. در این مرجع، برنامه اجزاء محدود غیر خطی با قابلیت آنالیز شکست (شروع و گسترش ترک در گوشة سوراخها) تدوین گردیده و نتایج تحلیل حاکی از تطابق نزدیکی با نتایج آزمایشهای مالک [۱] و [۲۰] بوده است. با ایجاد قوس پیشنهادی در گوشة سوراخها، در کلیه آزمایشهای انجام شده هیچگونه علایمی از شکست مشاهده نگردید. لذا تحلیلهای به عمل آمده در این کار، به میزان کافی گویای رفتار واقعگرایانه قاب خواهند بود.

### مدلهای مورد مطالعه

قابلیت نمونه مورد مطالعه شامل سه دسته کلی به شرح زیر می باشد که مدلسازی و تحلیل تفصیلی اجزاء محدود آنها به شرحی که خواهد آمد، انجام گردیده است:

#### A مجموعه

این مجموعه از نمونه های مورد مطالعه شامل قابهای دارای ستونهای ساخته شده از ورق با جان توپر مطابق شکل (۱) می باشد و تیرهای لانه زنبوری دارای تعداد سوراخهای متفاوت (ولذا به طولهای متفاوت) در نظر گرفته شده اند. اتصال تیرها به ستون از نوع پیچی و توسط سپری های فوقانی وتحتانی طراحی گردیده است. این مجموعه دارای مشخصات قابهایی می باشد که توسط مالک و وثوق [۵] آزمایش گردیده اند. به طوری که ملاحظه میگردد، سوراخهای ابتدایی وانتهایی تیرها در این نمونه ها با ورق پرشده است لذا در این مجموعه ۴ قاب به ترتیب شامل تیرهایی با شش مدول (با دو سوراخ پرشده در طرفین و ۴ سوراخ باقیمانده)، ۸ مدول (با دو سوراخ پرشده در طرفین و ۶ سوراخ باقیمانده)، ۱۰ مدول و ۱۲ مدول (هریک با دو سوراخ پرشده در طرفین و به ترتیب با ۸ و ۱۰ سوراخ باقیمانده) مورد مطالعه قرار داده شده

مطالعات انجام شده و گزارش شده در مراجع مذکور در فوق حاکی از آن است که در تیر لانه زنبوری با الگوی برش مطابق مقررات ملی ایران - مبحث دهم - ضمیمه الف [۱۶] تحت اثر تغییرات لنگر (اعمال برش) ، با افزایش بار، پلاستیسیته گسترده بروز می نماید. در صورت استفاده از شعاع قوس حداقل توصیه شده در این مرجع، حتی پس از تشکیل مکانیسم ویرندیلی، با توجه به آن که با حضور این شعاع قوس، مسأله تکینه به مساله دارای تمرکز تنفس به میزان معین تبدیل گردیده است، کمانش موضعی یا شکست در گوشة سوراخها اتفاق نمی افتد و اثرات سخت شدگی تنجشی منجر به قابلیت تحمل بارهای بیشتر می گردد تا کمانش الاستیک پلاستیک جان در مدد جانبی پیچشی اتفاق افتد. با توجه به آنکه کمانش جانبی پیچشی جان پدیده ای ماهیتاً غیر شکل پذیر به شمار می رود، لذا در صورتی که با تأمین تکیه گاه جانبی در طول بالهای از بروز کمانش جانبی پیچشی کلی تیر ممانعت به عمل آمده باشد، ظرفیت برابری نهایی تیر، با ظرفیت جان از نظر مقاومت در مقابل کمانش جانبی پیچشی محدود خواهد گردید. مالک [۱] و [۱۶] انتخاء مختلف کمانش عضو قائم جان را به سه حالت طبقه بندی نموده است:

- کمانش تحت اثر فشار مسلط

- کمانش تحت اثر برش مسلط (کمانش جانبی پیچشی جان)


- حالت ترکیبی کمانش جان

مطالعات مزبور همچنین نشان داده است که فرمولهای پیشنهادی در مراجع [۱۷] و [۱۸] به ترتیب برای تخمین مقاومت عضو قائم جان در مقابل کمانش تحت اثر فشار مسلط و کمانش جانبی پیچشی جان در جهت عدم اطمینان بوده و در عین حال دقت مکفی برای مقاصد طراحی را دارا نمی باشد [۸] و [۱۰].

لذا مطالعات در زمینه پدیده کمانش جانبی پیچشی جان از اهمیت ویژه ای از نظر شناخت رفتار، شکل پذیری و تخمین مقاومت نهایی تیر و سازه های مت Shank از تیرهای لانه زنبوری برخوردار است.


در مطالعاتی که طی مقاله حاضر گزارش گردیده، روش اجزاء محدود جهت ارائه ویژگیهای رفتاری قابهای مت Shank

متعاقباً مورد آزمایش قرار داده شوندتا نتایج آزمایش با نتایج مطالعات اجزاء محدود مورد مقایسه قرار داده شود. لذا به منظور صرفه جویی درمیزان مصالح مصرفی، اتصالات از نوع پیچی درنظر گرفته شده است که پس از بروز خرابی در تیر بتوان از همان ستونها مکرراً استفاده نمود. در شبکه بندی و مدلهای اجزاء محدود مورد بررسی نیز تلاش بر این بوده است که مدل اجزاء محدود حتی المقدور مدل واقع گرایانه ای از نمونه های آزمایش باشد.



شکل ۳: نمونه ای از قابهای مجموعه B.

است. مشخصات نمونه ای از تیرها در شکل (۲) ارائه گردیده است. همچنین حالت بارگذاری شامل بار قائم افزایش یابنده  $F$  دروسط دهانه تیر وبار جانبی معادل  $0/2F$  در تراز محور تیر می باشد که در محل اتصال تیر به ستون اعمال گردیده است. نسبت بار جانبی به بار قائم در کلیه گامهای بارگذاری افزاینده مونوتونیک یکسان و معادل  $0/2$  درنظر گرفته شده است.



شکل ۱: نمونه ای از قابهای مجموعه A.


### مجموعه C

#### قابهای مورد مطالعه در چارچوب مجموعه C شامل

قابهای متتشکل از تیرهای لانه زنبوری دوبل خرجینی با اتصالات خرجینی متداول و تقویت شده به شرح نشان داده شده در شکل (۴) می باشند.

در این قابهای نمونه اتصالات خرجینی به صورت متداول (نسبی فوقانی و تحتانی)، به صورت اصلاح شده بالچکی تقویتی، نسبی های فوقانی وتحتانی به همراه ورق های فوقانی وتحتانی و همچنین به صورت طراحی شده به نحوی که حد فاصل بین نسبی ها و ورق های فوقانی وتحتانی قابل جوشکاری بوده و به این ترتیب دیافراگمی در اطراف ستون تشکیل گردد، در نظر گرفته شده اند. ستونها از نوع تسمه دار می باشند.

لازم به یادآوری است که با توجه به آنکه عملات تیرهای خرجینی به صورت یکسره و ممتد در طرفین ستونها امتداد می یابند، نمونه های دیگری از قاب دارای ۲ دهانه نیز مورد مطالعه قرار گرفته اند که با توجه به حجم محدود مقاله حاضر، نتایج آن مطالعات در چارچوب مقاله حاضر ارائه نگردیده است. لذا قابهای مجموعه C به منظور مطالعه رفتار اتصالات انتهایی خرجینی متداول و اصلاح شده و به منظور مقایسه ظرفیت برابری چنین قابهایی با قاب های




شکل ۲: نمونه ای از مشخصات تیر لانه زنبوری مورد مطالعه در قابها.

### مجموعه B


قابهای نمونه مجموعه B مطابق با مجموعه A اختیار گردیده اند، با این تفاوت که ستونهای مجموعه B از نوع دوبل ناوданی تسمه دار با فاصله ای طراحی گردیده است که گشتاور اینرسی ظاهری یکسانی با ستون های مدلهای مجموعه A داشته باشد. شکل (۳) نمونه ای از قابهای مورد نظر را نشان می دهد. طراحی اتصال تیر به ستون و ورق پوششی ستون در محل اتصال از نوع پیچی در نظر گرفته شده است. لازم به ذکر است که مدلهای آزمایش به همین شکل طراحی گردیده اند و در نظر است

جانبی پیچشی جان، دو حالت با سخت شوندگی تنجشی نسبتاً کم (شکل ۵-الف) و نسبتاً قابل ملاحظه (شکل ۵-ب) مورد مطالعه قرار داده شده اند. رفتار مصالح به صورت نشان داده شده در (شکل ۵-الف) را می توان حالت ایده آل سازی شده رفتار مصالح به صورتی که طی آزمایشات گزارش شده در مرجع [۵] از قرائت های کرنش سنج ها حاصل گردیده است، تلقی نمود. باید به این نکته توجه داشت که بسیاری از مواضع بحرانی در تیرهای لانه زنبوری تنشهای پس ماند ناشی ازنورد، برش و جوشکاری را تجربه می نمایند. میانگین ایده آل سازی شده منحنی نش - کرنش حاصل از نتایج ۶ آزمایش کوپن کششی انتخاب شده از مصالح تیرهای لانه زنبوری آزمایش شده (مرجع ۵) در شکل (۵-ج) ارائه گردیده است. آنالیزهای اولیه به دلایل زیر نشان دهنده عدم حصول به نتایج واقعگرایانه کمی با استفاده از مدل مصالح حاصله از نتایج آزمایش کششی تک محوری بوده است و بار حدی محاسبه شده با استفاده از این مصالح به مقدار قابل ملاحظه ای (در حدود ۰.۲۳٪) از نتایج آزمایش (نمونه A12) کمتر حاصل گردید. گرچه در همین مدل نیز ظرفیت باربری با بروز پدیده کمانش جانبی - پیچشی الاستوپلاستیک جان کنترل گردید. درواقع به دلیل بروز تمرکز نش، وجود تنشهای پس ماند ناشی از نورد، برش و جوشکاری، ماهیت دو محوری غالب تنشهای در جان، اثر پلاستیسیته محصور موضعی در بدنه الاستیک، اثرات غالب سخت شدگی کرنشی در مواضع تمرکز نش و بروز پلاستیسیته محصور و مقاطع تحت تاثیر برش فزاینده، نتایج تحلیل مبتنی بر نتایج آزمایشهای کوپن کششی تک محوری تطابق مطلوبی با نتایج آزمایشها نداشته اند. اثر غالب سخت شدگی کرنشی در جان تیرهای لانه زنبوری در رژیم ماورای الاستیک در مرجع ۲۴ نیز مورد تأکید قرار داده شده است. الگوهای نش پس ماند تیرهای لانه زنبوری توسط نگارنده اول تعیین و اندازه گیری شده است. در واقع با توجه به الگوی نش های پس ماند و عوامل مذکور در فوق، در مواضع مختلف تیر، رفتار متفاوتی (با سیلان زودرس یا متاخر) از نظر عملکرد مصالح مشهود است ولی در مطالعات حاضر، تعریف خواص مصالح متفاوت برای اجزاء محدود متفاوت در

هم محور مورد بررسی قرار داده شده اند.




الف - با اتصال خرجینی متداول




ب - با اتصال خرجینی تقویت شده  
شکل ۴: نمونه هایی از قابهای مجموعه C.

## مشخصات مصالح


مشخصات مصالح به صورت دوخطی تعریف گردیده است که شامل خط الاستیک و خط الا ستو پلاستیک با سخت شوندگی تنجشی ثابت می باشد. شکل (۶) تغییرات نش - تنجش دو خطی را برای مصالح ایده آل سازی شده نشان می دهد. به منظور مطالعه اثرات ایزوله میزان سخت شوندگی تنجشی، بر ظرفیت کمانش



. (E<sub>t</sub> = 2.33 × 10<sup>5</sup> Kg / cm<sup>2</sup>) I



. (E<sub>t</sub> = 3.36 × 10<sup>5</sup> Kg / cm<sup>2</sup>) II




ج - مدل مصالح میانگین ایده آل سازی شده ۶ آزمایش کوپن کششی ( از مصالح نمونه های آزمایش شده )


$$F_u = 4570 \text{ Kg} / \text{cm}^2 - F_y = 2940 \text{ Kg} / \text{cm}^2 - E_t = 9870 \text{ Kg} / \text{cm}^2 - E = 2.1 \times 10^6 \text{ Kg} / \text{cm}^2$$

$$v = 0.3 - F_y = 2400 \text{ Kg} / \text{cm}^2 - E = 2.1 \times 10^6 \text{ Kg} / \text{cm}^2$$

شکل ۵ : معرفی مدل مصالح به کار رفته در تحلیلهای.



شکل ۸ - ب : بخشی از مدل اجزاء محدود قاب C-10c.



شکل ۶: نمونه ای از مدل اجزاء محدود مورد استفاده در مجموعه قابهای A.


### مدلسازی اجزاء محدود

برای مدلسازی اجزاء محدود کوشش به عمل آمد که در موضع تمرکز تنش و همچنین مواضع بروز کمانش، شبکه های اجزاء محدود متناسباً ریز شده و مدل تفصیلی نمایشگر جزئیات نمونه های مورد مطالعه باشد. به منظور بررسی کمانش جان، مدل سه بعدی کامل قابهای مجموعه های A و B تشکیل داده شد. بالهای قابهای این دو مجموعه دارای تکیه گاه جانبی میباشند و لذا کمانش جانبی پیچشی کلی تیر امکان وقوع نخواهد یافت. بال و جان تیر لانه زنبوری و بال و جان ستونها و تسممه ها با اجزاء محدود صفحه - پوسته ای ۸ گرهی ایزوپارامتریک مدل سازی گردیده اند. با توجه به تعداد زیاد درجهات آزادی حاصله در محل جوشها، درجهات آزادی صفحات متصل شونده به یکدیگر وابسته گردیده است. همچنین اتصالات پیچی به این ترتیب مدل سازی گردیده اند که گویی در محل پیچها همسازی کامل بین درجهات آزادی مربوطه برقرار است. به منظور جلوگیری از عبور غیرواقعی اجزاء محدود نمایشگر اجزاء صفحات در تماس با یکدیگر، از اجزاء محدود تماسی (قاد قابلیت انتقال کشش) در این مواضع استفاده شده است.


در مورد مدل C با توجه به آن که جان و بال تیرها در صفحه تقارن واقع نمی گردند، میتوان از تقارن بهره گرفت و تحلیل را برای نیمی از مدل انجام داد.

### تحلیل اجزاء محدود

به منظور تحلیل اجزاء محدود غیر خطی، با در نظر گرفتن اثرات توأم غیر خطی هندسی و مصالح، از



شکل ۷: نمونه ای از مدل اجزاء محدود مورد استفاده در مجموعه قابهای B.



شکل ۸ - الف : مدل اجزاء محدود قاب C10-a.

مواضع مختلف تیر مورد نظر نبوده است بلکه در اینجا کوشش به عمل آمده است با مشخصات ایده آل سازی شده مصالح واحدی به نتایج واقعگرایانه چه از نظر ارائه پدیده های رفتاری و چه از نظر دقیقت تخمین بارهای حدی و ویژگیهای تغییر شکل مجموعه دست یابیم.

جدول ۱: مشخصات مدلها و تحلیلها برای مجموعه های A و B

نام تحلیل	نوع مصالح	تعداد درجات آزادی	نام مدل	نوع ستون	تعداد مدل های تیر لانه زنپوری با احتساب سوراخهای پرشده انتهایی در طرفین تیر	نوع مدل
A6-I A6-II	I II	۳۷۳۱۴	A6	قطع معادل IPB180 ساخته شده با ورق	۶	مجموعه A
A8-I A8-II	I II	۴۴۱۹۰	A8	-	۸	
A10-I A10-II	I II	۵۰۸۹۸	A10	-	۱۰	
A12-I A12-II	I II	۵۷۶۰۶	A12	-	۱۲	
B6-II	II	۴۹۶۲۶	B6	ستون دوبل ناودانی تسمه دار	۶	
B8-II	II	۵۵۲۳۰	B8	-	۸	
B10-II	II	۶۰۸۳۴	B10	-	۱۰	
B12-II	II	۶۶۴۳۸	B12	-	۱۲	

### شبکه بندی اجزاء محدود

شکلهای (۶) و (۷) نمونه هایی از شبکه بندی اجزاء محدود اختیار شده را برای مدل های A12 و B12 نمایش می دهند، همچنین شکلهای (۸-الف و ب) شبکه های اجزاء محدود نمایشگر مدل های C10-a و C10-c ارائه می نمایند در مدل های اخیر الذکر، با استفاده از تقارن، نیمی از مجموعه قاب و تیرهای خرجینی مدل سازی گردیده است.

برنامه ANSYS استفاده گردیده است. به منظور از دست ندادن دقت و نیل به رفتار واقعی (مشاهده شده در آزمایش های قبلی مالک [۱] و مالک و محمودیان [۸] و مالک و وثوق [۵])، لازم بود از گامهای بارهای افزایش نده بالتبه بسیار کوچکی استفاده گردد، در غیر اینصورت نتایج تحلیل قادر به ارائه مد صحیح کمانش و ظرفیت نهایی قابها در حدود میزان قابل قبول از دیدگاه عملی نمی گردید.

### نتایج تحلیل

#### مجموعه های A و B

در ارتباط با مجموعه های نمونه های A و B، در

### خلاصه مشخصات مدلها

در جدول (۱) و (۲) خلاصه مشخصات مدلها ارائه گردیده است.

جدول ۲: مشخصات مدلها و تحلیلها برای مجموعه های قابهای C.

نام تحلیل	نوع مصالح	نام مدل	تعداد درجات آزادی	نوع اتصال	نوع ستون	تعداد مدول های تیر لانه زنبوری از بر ستون تا بر ستون	نوع مدل
C6 - a - I C6 - a - II	I II	C6-a	۶۷۲۵۶	خرجینی متداول	دوبل ناودانی تسمه دار		
C6 - b - I C6 - b - II	I II	C6-b	۶۷۵۴۵	خرجینی تقویت شده بالچکی و ورق های فوقانی و تحتانی	دوبل ناودانی تسمه دار	۶	
C6 - c - I C6 - c - II	I II	C6-c	۶۷۵۴۵	مانند بالا ولی با برقراری اتصال بین نبشی ها و ورق های فوقانی و تحتانی	دوبل ناودانی تسمه دار		مجموعه C
C10 - a - I C10 - a - II	I II	C10-a	۹۵۶۷۲	خرجینی متداول	دوبل ناودانی تسمه دار		
C10 - c - I C10 - c - II	I II	C10-c	۹۷۴۵۶	خرجینی تقویت شده بالچکی و ورق های فوقانی و تحتانی با تامین اتصال بین نبشی ها و ورق ها	دوبل ناودانی تسمه دار	۱۰	


سیستم موجود خواهد بود.

#### مجموعه مدلهای A


شکل (۹ - الف و ب) حالت تغییر شکل یافته قاب و جان کمانش یافته را به عنوان حاصل تحلیل های A6-I و A10-I نمایش می دهد به طوری که در شکل (۹ - الف) مشخص می گردد، کمانش جانبی پیچشی جان پس از بروز در یک عضو قائم بحرانی جان بلا فاصله و متعاقباً در کلیه اعضاء قائم جان در نیمه بحرانی تیر بروز می نماید. شکل تغییر مکان یافته بزرگنمایی شده تیر، نمایشگر تشکیل مکانیسم ویرندیلی می باشد. در شکل (۱۰) بردارهای تنש های اصلی تیر لانه زنبوری

مدلهای A8 و A10 و A12 و همچنین B8 و B10 و B12 در کلیه تحلیل ها پس از بروز پلاستیسیته گسترده، کمانش جانبی پیچشی جان، ظرفیت باربری قاب را کنترل می نماید. این پدیده در حالت کمانشی الاستوپلاستیک پس از گسترش پلاستیسیته حادث می گردد. معذلك در مورد مدلهای A6 و B6 در کلیه تحلیل ها (A6-II, A6-I و B6-II) پس از بروز کمانش جانبی پیچشی تنها عضو قائم جان فيما بین دو سوراخ موجود در نیمه بحرانی تیر (که در آن نیمه اثرات برش ناشی از بارهای قائم و افقی به طور متزايد ترکیب می گردد)، در واقع مسئله به تیر سوراخداری با سوراخی بزرگتر از سوراخهای اولیه تبدیل می گردد و لذا قابلیت جذب بار بیشتر همچنان در


منحنی های بار- تغییر مکان خارج از صفحه جان در موضع کمانش در عضو قائم جان بحرانی در شکل (۱۱) برای تحلیلهای A6-II, A6-I و همچنین A8-I نشان داده شده اند. از مقایسه نتایج ، رفتار متمایز تیر دارای ۲ سوراخ در نیمه بحرانی با سایر تیرها به نحوی که در بالا ذکر شد، قابل تشخیص است. همچنین اثرات سخت شوندگی تنفسی بالاتر مدلهای دارای پسوند II برابر بحرانی قاب از این منحنی ها استدراک می گردد.



شکل ۱۱ - الف : نمودار بار - تغییر مکان جانبی جان برای مدل تحلیل A6-I.




شکل ۱۱ - ب : نمودار بار - تغییر مکان جانبی جان برای مدل تحلیل A6-II.




شکل ۱۱ - ج : نمودار بار - تغییر مکان جانبی جان برای مدل تحلیل A8-I.


در تحلیل A8-I (نشان داده شده است که حاکی از توزیع تقریباً مشابه تنش در جان نیمة بحرانی تیر عمدها در اثر حضور برش یکنواخت ناشی از ترکیب اثرات برش ناشی از بارهای قائم و افقی در این نیمه می باشد.



شکل ۹ - الف : حالت تغییر شکل یافته مدل تحلیل A6-I پس از بروز کمانش جان.



شکل ۹ - ب : حالت تغییر شکل یافته مدل تحلیل A10-I پس از بروز کمانش جان.



شکل ۱۰ : بردار تنش های اصلی حاصله در مدل تحلیل A8-I.

جدول ۴: نتایج حاصل از تحلیل مدل‌های سری B

بار نهایی F (تن)	بار شروع کمانش F (تن)	بار پلاستیسیته گسترده F (تن)	شروع سیلان F (تن)	نام تحلیل
۲۵/۶	۱۶/۱	۸/۸	۴/۸	B6_II
۱۷/۱	۱۴/۴	۹/۲	۵	B8_II
۱۷/۰	۱۴/۱	۹/۶	۵/۲	B10_II
۱۶/۹	۱۳/۸	۱۰/۱	۵/۴	B12_II

## نتایج تحلیل مجموعه مدل‌های C

مقایسه اشکال تغییر مکان بزرگنمایی شده حاصل از تحلیلهای C10-a و C10-c (شکل‌های ۱۴ و ۱۵) نشان دهنده بروز کمانش جانبی پیچشی کلی در تیر خرجینی در حالت استفاده از اتصال خرجینی متداول می‌باشد، حال آنکه در اتصال تقویت شده، در تیر با طول مورد بحث، از کمانش جانبی پیچشی کلی تیر ممانعت به عمل آمده و خرابی به صورت کمانش جان و تشکیل مکانیسم ویرندیلی صورت گرفته است.

در مورد مدل‌های C6 به دلیل کوتاهی تیر، تمایل به بروز کمانش جانبی پیچشی کلی کمتر است. ولی به طور تقریباً همزمان با کمانش کلی، کمانش جان در محل اتصال و کمانش جانبی پیچشی عضو قائم جان آغاز می‌گردد (شکل ۱۶).

در مدل‌های دارای ورق‌های فوقانی و تحتانی C6-b کمانش جانبی - پیچشی کلی تیر مذوف شده است و لی کمانش موضعی جان در محل تکیه گاه و همچنین کمانش جانبی پیچشی اعضاء قائم جان در نیمة بحرانی تیر حادث گردیده است (شکل ۱۷).

در مدل‌های C6-c-I, II صرفاً کمانش جانبی پیچشی اعضاء قائم جان تیر لانه زنبوری رفتار بارز و مشخصی از خود نشان داده است و از کمانش کلی تیر ممانعت به عمل آمده و کمانش موضعی جان در محل اتصال نیز صرفاً پس از بروز کمانش جانبی پیچشی جان تیر آغاز گردیده است (شکل ۱۸).

همچنین باید توجه داشت که تغییرات جزئی بار در مرحله شروع تسلیم وبار متناظر بروز پلاستیسیته گسترده با افزایش طول تیر (دهانه قاب)، ناشی از کاهش میزان سهمی از برش کل بوده است که در اثر اعمال بارجانبی در تیر ایجاد می‌گردد. با افزایش طول تیر، میزان برش ناشی از بار جانبی کاهش می‌یابد.

نتایج در جدول (۳) خلاصه گردیده است. بار شروع سیلان در موضع جوش جان قرائت گردیده است و منظور از بار متناظر با پلاستیسیته گسترده، باری است که تحت اثر آن، پلاستیسیته در مقاطع قائم گذرنده از گوشه باز شوها در تمام ارتفاع مقطع T نفوذ کرده باشد.


جدول ۳: نتایج حاصل از تحلیل مدل‌های سری A

بار نهایی F (تن)	بار شروع کمانش F (تن)	بار پلاستیسیته گسترده F (تن)	شروع سیلان F (تن)	نام تحلیل
۲۱	۱۵	۹/۱	۵	A6_I
۲۶	۱۶/۲۵	۹/۱	۵	A6_II
۱۵/۶	۱۲/۸	۹/۶	۵/۲۵	A8_I
۱۷/۳۵	۱۴/۵	۹/۶	۵/۲۵	A8_II
۱۵/۴	۱۲/۷	۱۰	۵/۵	A10_I
۱۷/۱	۱۴/۲	۱۰	۵/۵	A10_II
۱۵/۱	۱۲/۶	۱۰/۵	۵/۷۵	A12_I
۱۷	۱۴	۱۰/۵	۵/۷۵	A12_II

## نتایج تحلیل مجموعه مدل‌های B

شکل‌های (۱۲) و (۱۳) نتایج منحنی‌های بار تغییر مکان خارج از صفحه جان را برای نقاط نشان داده شده در لبه سوراخ‌ها نشان می‌دهد. در همین اشکال، کانتور تغییر مکانهای جانبی تیر در جانهای کمانش کرده، در نیمة بحرانی تیر به نمایش گذاشته شده است.

جدول (۴) نتایج تحلیل این مجموعه را به صورت مقدار بار در مراحل شروع سیلان در موضع جوش جان، سیلان گسترده، شروع کمانش و همچنین بار نهایی حاصل از تحلیل ارائه می‌دهد.



شکل ۱۲ : نمودار بار – تغییر مکان جانبی جان برای نقاط شکل بالا (مدل تحلیل B6-II).

جدول (۵) نتایج حاصل از اجزاء محدود را با نتایج حاصل از آزمایش قبلی بر یک قاب مت Shank از تیر لانه زنبوری انجام شده توسط مالک و وثوق [۵] ارائه می دهد که حاکی از تطابق قابل قبولی از نظر کمی و تطبیق کامل رفتاری از نظر کیفی بین نتایج حاصل از اجزاء محدود و آزمایش‌های انجام شده می باشد. به این ترتیب می توان به نحو قابل قبولی، از طریق مدلسازی تفصیلی اجزاء محدود، رفتار غیر خطی واقعی قابهای مورد مطالعه را تخمین زد.


#### مقایسه نتایج حاصل از مجموعه مدلهای A و مجموعه مدلهای B

مقایسه نتایج حاصل از مجموعه مدلهای A و مجموعه مدلهای B نشان دهنده اثر تغییر شکلهای موسوم به برشی در ستونهای تسمه دار خواهد بود. منحنی نمایش

مطالعات حاکی از افزایش قابل ملاحظه ظرفیت باربری در صورت استفاده از جزئیات مربوط به مدل های C6-C میباشد که از یک سو قابلیت انتقال لنگر بین تیر و ستون را افزایش داده و نیز زاویه بین محور تیرو ستون را پس از اعمال بار به میزان قابل ملاحظه ای کاهش داده است و در عین حال، تکیه گاه پیچشی در انتهای تیر خرجینی ایجاد می نماید که با جلوگیری از بروز کمانش جانبی پیچشی کلی تیر، ظرفیت باربری سیستم را افزایش می دهد تا با بروز کمانش جانبی پیچشی جان تیر لانه زنبوری، بار نهایی با وقوع این پدیده کنترل گردد.

#### مقایسه نتایج و جمع بندی

مقایسه نتایج تحلیل اجزاء محدود با آزمایش‌های قبلی



شکل ۱۳: نمودار بار تغییر مکان جانبی جان برای نقاط شکل بالا (مدل تحلیل II)

مقایسه برای قابهای مجموعه A با مصالح نوع II و مجموعه B با همین مصالح به عمل آمده است. در مورد قابهای موردنظر مطالعه، تفاوت تغییر مکان جانبی متناظر با بار نهایی برای مدل‌های مذکور در جدول (۶) خلاصه گردیده است.


جدول ۶: مقایسه نتایج حاصل از تحلیل مدل‌های سری A, B

نسبت تفاوت تغییر مکان دو جفت مدل به تغییر مکان مدل مجموعه A (%)	جفت مدل‌های مقایسه شده
%۱۸	B6-II, A6-II
%۳۷	B8-II, A8-II
%۴۲	B10-II, A10-II
%۴۴	B12-II, A12-II


جدول ۵: مقایسه نتایج آزمایش و تحلیل غیر خطی.

مدل	بار شروع کمانش (تن)		بار نهایی (تن)	
	نتایج تحلیل غیرخطی	نتایج آزمایش	نتایج تحلیل غیر خطی	نتایج آزمایش
A12-I	۱۵/۱	۱۴/۵	۱۲/۶	۱۲/۸

داده شده در شکل (۱۹) مربوط به قاب دارای تیر ۱۲ پانلی نشان دهنده آن است که تغییر مکان جانبی قاب در قابهای شامل ستونهای تسمه دار از قابهای دارای ستونهای با جان تو پر افزونتر بوده است که حاکی از اثرات تغییر شکلهای برشی در ستونهای تسمه دار می باشد. این



شکل ۱۷ : حالت تغییر شکل یافته مدل تحلیل C6-b .



شکل ۱۸ : حالت تغییر شکل یافته مدل تحلیل C6-c .


### نتایج حاصل از تحلیل مدل‌های C6

نتایج این تحلیلهای نشان دهنده رفتار ارتقاء یافته اتصال خرجینی تقویت شده به ویژه در حالتی است که ورقهای فوقانی و تحتانی به نسبتی های فوقانی و تحتانی جوش شوند ( مدل‌های تحلیل C6-c , C10-c ) .


### اثرات میزان سخت شدگی تنجشی مصالح

مقایسه نتایج تحلیلهای تیرها با مدل مصالح دو خطی با سخت شدگی های تنجشی متفاوت و با حد جاری شدن یکسان، صرفنظر از مدل‌های دارای تیرهای ۶ پانلی که در آنها این اثر قابل توجه بوده است ، نشان دهنده افزایش مقاومت نهایی قاب به میزان ۹٪ تا ۱۲٪ به دلیل افزایش سخت شدگی تنجشی به میزان در نظر گرفته شده در این مقاله بوده است .


به این ترتیب نکاتی را که مالک در مرجع [۱۵و۱۳] و مالک وکریمی در مرجع [۶] در ارتباط با تغییر مکان افزونتر قابهای مت Shank از ستونهای تسمه دار منجر به اثرات متزايد P-Δ مورد تأکید قرار داده بودند، در مطالعه حاضر به صورت کمی در حیطه رفتار غیر خطی به وضوح تبیین گردیده است.



شکل ۱۹ : حالت تغییر شکل یافته یکی از تیرهای خرجینی در تحلیل C6-a (نما از بالا).




شکل ۲۰ : حالت تغییر شکل یافته یکی از تیرهای خرجینی در تحلیل C6-c (نما از بالا).



شکل ۲۱ : حالت تغییر شکل یافته مدل تحلیل C6-a .

## نمودار بار - تغییر مکان افقی دو قاب



شکل ۱۹ : مقایسه منحنی های بار - تغییر مکان جانبی مدل های تحلیل A12-II و B12-II.

## مراجع

- 1 - Maalek, S. (1990) *Finite Element Analysis of Modular Structures and the Behaviour of Castellated Beams*, Ph.D. Thesis, University of Manchester , Institute of Science and Technology .
- 2 - حداد کلور، ح. "مطالعه پدیده کمانش جانبی پیچشی جان تیر در قاب مت Shank از تیر لانه زنبوری و ستون دوبل ناودانی تسمه دار به روش اجزا محدود." پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، (۱۳۷۹).
- 3 - کامیاب مقدم، ک. "مطالعه پدیده کمانش جانبی پیچشی جان تیر در قاب مت Shank از تیر لانه زنبوری و ستون توپر به روش اجزاء محدود." پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، (۱۳۷۹)
- 4 - پورافشاری، م.ر. "مطالعه پدیده کمانش جانبی پیچشی جان تیر لانه زنبوری در قاب با اتصال خرجینی به روش اجزا محدود." پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، (۱۳۷۹).
- 5 - مالک، ش. و وثوق، ا.ح. "مطالعه آزمایشگاهی قابهای مت Shank از تیرهای لانه زنبوری." گزارش طرح تحقیقات ملی، مرکز پژوهش سوانح طبیعی ایران، (۱۳۷۹).
- 6 - مالک، ش. و کریمی، خ . "مطالعه اثرات برش در تغییر مکان جانبی قابهای مت Shank از تیرهای لانه زنبوری." گزارش مرحله ای طرح تحقیقات ملی، مرکز پژوهش سوانح طبیعی ایران، (۱۳۷۸).
- 7 - مالک، ش. و شفیعی، غ. "مطالعه رفتار دینامیکی خطی قابهای مت Shank از تیرهای لانه زنبوری." گزارش مرحله ای طرح تحقیقات ملی، مرکز پژوهش سوانح طبیعی ایران، (۱۳۷۸).
- 8 - مالک، ش، محمودیان، ب. و وثوق، ا.ح. "کمانش جانبی پیچشی جان در تیرهای لانه زنبوری." گزارش نهایی طرح پژوهشی کاربردی مشترک مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و دانشکده فنی دانشگاه تهران، (۱۳۷۹).
- 9 - کریمی، خ. "تغییر شکل های برشی در قابهای مت Shank از تیرهای لانه زنبوری و ستونهای تسمه دار." پایان کارشناسی ارشد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، (۱۳۷۴).
- 10 - محمودیان، ب. "کمانش جانبی پیچشی جان در تیرهای لانه زنبوری." پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی ، دانشگاه تهران، (۱۳۷۴).
- 11 - شفیعی، غ. "رفتار دینامیکی تیرها و قابهای مت Shank از تیرهای لانه زنبوری." پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، (۱۳۷۵).

- ۱۲ - وثوق، ا.ح. "مطالعه پدیده کمانش جانبی پیچشی جان در تیرها و قابها ای متشكل از تیرهای لانه زنبوری." پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، (۱۳۷۶).
- ۱۳ - مالک، ش. "نکاتی چند در زمینه شکل پذیری تیرهای لانه زنبوری." مجموعه خلاصه مقالات نخستین کارگاه تجدید نظر در استاندارد ۲۸۰۰، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، (۱۳۷۳).
- ۱۴ - مالک، ش. "رفتار دینامیکی و شکل پذیری تیرها و قابها ای متشكل از تیرهای لانه زنبوری." گزارش نهایی طرح تحقیقات ملی - مرکز پژوهش سوانح طبیعی ایران، (۱۳۷۹).
- ۱۵ - مالک، ش. "گستره معرفت زمان درباره تیرهای لانه زنبوری." مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد، جلد سوم، (۱۳۷۸).
- ۱۶ - مالک، ش. "ضوابط تحلیل، طراحی و اجرای تیرهای لانه زنبوری." ضمیمه الف - مبحث دهم مقررات ملی ساختمانی ایران، وزارت مسکن و شهرسازی، هشتمین تجدید چاپ، (۱۳۷۸).
- 17 - Okubo, T. and Nethercot, D. A. (1985). "Web post strength in castellated beams." *Proc. Instn .Civ. Eng.*, Part2, Vol. 79.
- 18 - Aglan, A. A. and Redwood, R. G. (1974). "Web buckling in castellated beams." *Proc. Institution of Civ. Eng.*, Part2, Vol. 57.
- ۱۹ - قنادی، ع. "رفتار غیر خطی تیرهای لانه زنبوری - عملکرد غیر خطی مصالح." پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، (۱۳۷۲).
- 20 - Maalek, S. and Burdekin, F. M. (1991). "Weld quality requirements in castellated beams." *The Structural Engineer*, Vol. 69, No. 13.
- ۲۱ - مالک، ش. "تحلیل تفصیلی تنشهای و تمکز تنشهای در تیرهای لانه زنبوری." مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی عمران - دانشگاه فردوسی مشهد، جلد سوم، (۱۳۷۹).
- 22 - Maalek, S. (1989). "A formex formulation for a substructure finite element analysis of open web grids." *Int. J.of Space Structures*, Vol. 4, No.1, PP. 43-64.
- 23 - Maalek, S. (1993). "A formex approach to substructuring." *Proceedings of the 4<sup>th</sup> .Int. Conf. on Space Structures*, Ed. G. W. Parke, Thomas Telford, London.
- 24 - Sherbourne, A. N. (1965). "The plastic behaviour of castellated beams." *Proc. 2nd. Commonwealth Welding Conf.*, Instn. of Welding, No.C2, London, PP. 273-77.