

حرکت

شماره ۱۰ - صص : ۶۵-۴۹

تاریخ دریافت : ۱۲/۸/۸۰

تاریخ تصویب : ۱۴/۹/۸۰

طراحی و ساخت دستگاه الکترونیکی سینا شاتل ران جهت برآورد اکسیژن مصرفی بیشینه افراد بزرگسال و بررسی پایایی دستگاه طراحی شده و آزمون شاتل ران

دکتر فرزاد ناظم^۱ - اکبر سازوار - دکتر نادر فرهیور

استادیار دانشگاه بوعالی سینا همدان - گارشناس ارشد دانشگاه بوعالی سینا -
استادیار دانشگاه بوعالی سینا همدان

چکیده

در این تحقیق، ابتدا طراحی و ساخت دستگاه الکترونیکی سینا شاتل ران (Sina. Sh.R.Tester) انجام گرفت، به طوری که علاوه بر برنامه ریزی نواخت منظم و پیشروندۀ آهنگ‌های دویدن مطابق دستورالعمل آزمون شاتل ران نوع اول با تناوب‌های زمانی یک دقیقه‌ای، در پایان بتواند ارزش نسبی $\text{VO}_{2\text{max}}$ هشت نفر را به طور همزمان با فشار کلید‌های تعییه شده در حداقل زمان ممکن محاسبه کند. از سوی دیگر، حساسیت تکرارپذیری و پایایی دستگاه طراحی شده و آزمون شاتل ران بررسی گردید، تا با ابداع روش‌های نوین و ابتکار در ساخت دستگاه‌های جدید، زمینه تخمین شاخص طلایی حد اکثر اکسیژن مصرفی افراد را آسان‌تر سازند. از میان این روش‌ها، آزمون دورفت و برگشت ۲۰ متر قابل توجه است که از سوی اتحادیه ورزشی اروپا (Eurofit) به عنوان یک آزمون میدانی بیشینه معتبر در سنجش $\text{VO}_{2\text{max}}$ معروف شده است. روش اجرا - دستگاه سینا شاتل ران با هدایت استاد راهنمای در دانشگاه بوعالی سینا، جهت نواخت آهنگ‌های آزمون شاتل ران و محاسبه خودکار $\text{VO}_{2\text{max}}$ طراحی و ساخته شد. سپس تکرارپذیری آن مورد بررسی قرار گرفت. برای نواخت آهنگ‌ها و محاسبه خودکار $\text{VO}_{2\text{max}}$ ، همبستگی $R^2 = 0.89$ به دست آمد. آزمودنی‌ها دوبار متناوب آزمون شاتل ران را با فاصله زمانی ۴۸ ساعت باگزینش تصادفی اجرا کردند و همبستگی $R = 0.001$ ($P < 0.001$) به دست آمد. این یافته‌ها نشان می‌دهد که آزمون میدانی شاتل ران و دستگاه طراحی شده از تکرارپذیری بالایی برخوردار است.

واژه‌های کلیدی

آزمون دو ۲۰ متر رفت و برگشت (SHUTTLE RUN TEST)، دستگاه طراحی شده R.SH.

پایابی و حداکثر اکسیژن مصرفی $\text{VO}_{2\text{max}}$.

مقدمه

آمادگی قلب و عروق، از شاخص‌های معتبر در سلامتی عملکرد دستگاه گردش خون و قلمرو ورزش قهرمانی است. این عامل همواره علاقه و توجه متخصصان علوم ورزشی را به خود معطوف کرده و آنها را بر این امر واداشته‌است که روش‌های نوین و دستگاه‌های جدیدی را جهت تخمین شاخص طلایی حداکثر اکسیژن مصرفی آزمودنی‌ها، ابداع کنند. بدین ترتیب، روش‌های آزمایشگاهی و میدانی گوناگونی، بوجود آمده‌است.

روش‌های آزمایشگاهی، به ویژه ابزارهای مجهز به رایانه، از اعتبار و دقت بالایی برخوردارند، ولی به دلیل گران‌قیمت بودن، برای همگان قابل استفاده نیستند. از طرف دیگر، آزمون‌های میدانی ارزان‌تر و قابل استفاده‌تر عرضه شده‌است، ولی نسبت به آزمون‌های آزمایشگاهی از اعتبار پایین‌تری برخوردارند.

کارشناسان علوم ورزشی در تهیه و معرفی آزمون‌هایی تلاش می‌کنند که علاوه بر سهولت اجرا برای اقسام مختلف جامعه، از اعتبار و پایابی بالایی در سنجش آمادگی دستگاه قلبی - عروقی افراد برخوردار باشند. از میان آنها می‌توان به آزمون دو رفت و برگشت ۲۰ متر^۱ اشاره کرد که از سوی اتحادیه ورزشی اروپا، به عنوان آزمون میدانی معتبر در سنجش $\text{VO}_{2\text{max}}$ ، معرفی شده‌است (۳۷).

به نظر می‌رسد که آزمون شاتل‌ران، با توجه به امکانات محدود فیزیکی ورزش کشورمان، شیوه سنجش مناسبی در برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی آزمودنی‌ها باشد، زیرا تنها به یک دستگاه الکترونیکی با ابعاد 20×30 سانتی‌متر جهت نواختن آهنگ‌های دویدن و مکانی به طول ۲۰ متر جهت

اجرای آزمون، نیاز دارد.

آزمون هوایی شاتل ران توسط لی جیر و لمبرت^۱ (۲۲) در سال ۱۹۸۲ ابداع شد. در سال ۱۹۸۳ به لی جیر و مرسیر^۲ (۲۳) تغییراتی در آن به وجود آوردند، به طوری که سرعت شروع آزمون از ۸ به ۵/۸ Km/h افزایش و مراحل دو دقیقه‌ای کار، به مراحل اجرای یک دقیقه‌ای کاهش یافت. همچنین در هر دقیقه Km/h ۰/۵، بر سرعت دویدن آزمودنی‌ها افزوده می‌شود که به آن آزمون شاتل ران نوع II، اطلاق گردید. در سال ۱۹۸۹، لی جیر و گادوری^۳ (۲۵) تغییرات دیگری را در آزمون شاتل ران ایجاد کردند که یکی در سرعت دویدن بود که از ۸/۵ به Km/h ۸ تقلیل یافت و دیگری در مراحل اجرای آزمون بود که در دقیقه اول فعالیت، سرعت دویدن Km/h ۸ و در دقیقه دوم Km/h ۹ و از این مرحله به بعد در دقیقه بیست و یکم در هر دقیقه Km/h ۰/۵ بر سرعت دویدن افزوده می‌شد، اما از دقیقه ۲۱ تا ۲۳، سرعت ثابت باقی می‌ماند (۲۵ و ۱۴)، این آزمون، شاتل ران نوع I نامیده شد. اعتبار آزمون شاتل ران در مطالعات زیادی مورد بررسی شده که چکیده تعدادی از آنها در جدول ۱ آمده است.

پایایی آزمون شاتل ران در پیشگویی VO_2max

شواهد پژوهشی درباره سنجش پایایی آزمون شاتل ران، نشان می‌دهد که این آزمون از قابلیت تکرارپذیری بالایی در سنجش حداکثر اکسیژن مصرفی آزمودنی‌ها برخوردار است، به طوری که از تکرار آزمون، نتایج مشابهی به دست می‌آید و با ضریب اطمینان بالایی می‌توان از این آزمون برای برآورد VO_2max استفاده کرد.

به نظر می‌رسد که پایایی آزمون شاتل ران در داخل کشور، مورد بررسی قرار نگرفته است. با وجود این، چکیده نتایج تحقیقات انجام شده در خارج از کشور، در جدول زیر آورده شده است.

چکیده تحقیقات پیرامون پایایی آزمون شاتل ران در افراد ورزشکار و غیرورزشکار

منبع	همبستگی بین دو بار اجرای آزمون شاتل ران	آزمودنی ها	پژوهشگران
(۳۱)	$r = 0/93$	۲۰ دانش آموز ۱۵-۱۲ ساله	Nora Ya - 1992
(۳۷)	$r = 0/91$	۲۰ مرد و زن ۳۵-۲۰ ساله	John Sproule MSC 1993
(۳۸)	$r = 0/87$	۲۰ ورزشکار دونده و اسکواش ۱۹-۲۵	A.S.T Clair Gibson-1998
(۲۲)	$r = 0/975$	۵۰ آزمودنی ۳۵-۲۰ ساله	Leger.l and Lambert J-1982
(۲۴)	$r = 0/89$	۱۳۹ پسر و دختر ۶-۱۶ ساله	Leger.l-1988
	$r = 0/95$	۸۱ مرد و زن ۴۵-۲۰ ساله	

ازین رو، در تحقیق حاضر، ابتدا طراحی و ساخت دستگاه الکترونیکی شاتل ران مورد نظر است که علاوه بر نوخت منظم و پیشرونده آهنگ های دویدن در آزمون شاتل ران نوع اول، در پایان بتواند ارزش نسبی VO_2^{max} چند آزمودنی را همزمان با فشار تکمه های مربوط محاسبه کند. پایایی^۱ دستگاه طراحی شده و آزمون شاتل ران در دو نوبت جداگانه، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

مواد و روش ها

روش اجرای تحقیق

تحقیق حاضر از نوع کاربردی و شبیه تجربی است. دستگاه سیناشاتل ران با هدایت استاد راهنمای مهندس الکترونیک در دانشگاه بوعلی سینا، جهت نوخت آهنگ های آزمون شاتل ران و محاسبه خودکار VO_2^{max} طراحی و ساخته شد. در این تحقیق، پایایی آزمون شاتل ران نوع اول، در نمونه ۲۱ نفری از دانشجویان داوطلب ۲۵-۳۰ ساله دانشگاه بوعلی سینای همدان در برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی آزمودنی ها و نیز پایایی سنجش دستگاه طراحی شده الکترونیک شاتل ران (تواتر آهنگ گامزنی) در برآورد VO_2^{max} ، مورد بررسی قرار گرفت.

جامعه آماری و شیوه نمونه‌گیری

جامعه آماری پژوهش را، دانشجویان پسر ۲۰-۲۵ ساله دانشگاه بوعلی سینا همدان تشکیل می‌دادند، که در سال تحصیلی ۷۹-۸۰، در این دانشگاه مشغول به تحصیل بودند. تعداد ۲۱ نفر از دانشجویان رشتۀ تربیت بدنه دانشگاه بوعلی سینا، طی نصب یک اطلاعیه، داوطلبانه انتخاب شدند، تا در بررسی پایابی آزمون شاتل ران نوع اول شرکت کنند.

این دانشجویان دوبار آزمون شاتل ران نوع اول را توسط دستگاه الکترونیک **SH.R** در یک نیمروز و با فاصله زمانی ۴۸ ساعت و در دمای متوسط ۲۸ درجه سانتی‌گراد اجرا کردند. ویژگی‌های بدنه آزمودنی‌ها در جدول ۲ آورده شده است.

متغیرهای تحقیق

- متغیر مستقل

- آزمون بیشینه شاتل ران نوع اول با استفاده از دستگاه طراحی شده **SH.R** برای برآورد **VO_{2max}** افراد

- متغیر وابسته

- **VO_{2max}** برآورد شده از آزمون شاتل ران نوع اول

- ضربان قلب تمرين حاصل از آزمون شاتل ران نوع اول

- سرعت دویدن، مسافت و زمان طی شده در آزمون شاتل ران نوع اول

محدودیت‌های پژوهش

- سطح انگیزه آزمودنی‌ها در هنگام اجرای آزمون میدان **SH.R**

- تمرينات ورزشی قبل از اجرای آزمون

- حالات روانی، تفاوت‌های شخصیتی، فردی، ژنتیک و سطح انگیزش آزمودنی‌ها، قبل و هنگام اجرای هر آزمون روشن نبود

- برآورد ارزش نسبی حداکثر اکسیژن مصرفی آزمودنی‌ها و کاربرد ریاضی آن در حافظه رایانه دستگاه الکترونیک شاتل ران بر پایه محاسبه فرمول **VO_{2max}** شاتل ران نوع اول، صورت گرفته است.

برآورد ظرفیت هوایی در آزمون شاتل ران نوع اول

برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی و ضربان قلب ذخیره دانشجویان توسط آزمون شاتل ران نوع اول،

به روش زیر صورت گرفت (۲۵ و ۲۶).

ابتدا به منظور آشنایی دانشجویان با روش اجرای آزمون و دستگاه شاتل ران SH.R آزمایشگر درباره نحوه اجرای آزمون و نحوه کار دستگاه شاتل ران، توضیحات کاملی به افراد داد تا در هنگام اجرای آزمون، با مشکل رویه رو نشوند. آزمودنی‌ها برای هماهنگ شدن تواتر گامزنی با آذیر دستگاه و رعایت گرم کردن به مدت دو دقیقه آزمون شاتل ران را اجرا می‌کردند تا بین ترتیب خطای گامزنی افراد به صفر نزدیک شود. روش کار با دستگاه شاتل ران بین صورت بود که بعد از روشن کردن دستگاه، نخست سن گر آزمودنی از دگمه‌های P_1 تا P_8 و (UP) و (Down) وارد حافظه دستگاه شده سپس با فشار دگمه Start آزمون شروع می‌شد و با خسته شدن هر آزمودنی مطابق مقیاس زیر، اطلاعات مربوط به آن فرد (مسافت، $VO_{2\max}$ و زمان اجرا) با فشار کلید مربوطه در حافظه دستگاه ذخیره می‌شد. این عمل ادامه داشت تا اینکه آخرین فرد (هشتمن نفر) هم خسته شده با فشار آخرین دگمه، نواخت آهنگ‌ها متوقف شود. در این حالت $VO_{2\max}$ و مسافت، زمان و سن هر فرد جداگانه در صفحه نمایش مشاهده می‌گردید. پس از گرم کردن دو دقیقه‌ای آزمودنی‌ها و آشنایی آنها با نحوه اجرای آزمون شاتل ران نوع اول، قبل از اجرای آزمون اصلی سن آزمودنی‌ها وارد حافظه دستگاه شد و به سینه هر آزمودنی شماره‌های پارچه‌ای یک تا هشت نصب می‌گردید تا هنگام خستگی و پایان آزمون، شماره شخص با دگمه‌های P_1 تا P_8 مطابقت داشته باشد و اطلاعات مربوط به آن فرد، در حافظه دستگاه ذخیره گردد.

آزمودنی‌ها به ابتدای خط شروع فراخوانده می‌شدند و آنگاه با فشار کلید Start و شنیده شدن اولین آذیر دستگاه، آزمون آغاز شده و آزمون‌ها به سوی انتهای خط ۲۰ متر می‌دویدند تا اینکه با شنیدن دومین آذیر، روی خط انتهایی ۲۰ متر باشند و سپس بلافاصله به سمت خط شروع برگردند، این حرکت رفت و برگشت ادامه داشت تا اینکه آزمودنی دوبار متوالی نتواند خود را همزمان با نواخته شدن آهنگ دستگاه به سه متری خطای انتهایی و ابتدایی برساند. در این هنگام آزمون SH.R برای این فرد تمام شده تلقی می‌شد و کلید (Pn) مربوط به آن شخص توسط آزمایشگر فعال می‌شد و ضربان قلب وی در وضعیت ایستاده، بلافاصله در ۵ ثانیه نخست ریکاوری در ظرف ۱۵ ثانیه شمرده می‌شد و به عنوان ضربان قلب بیشینه تمرین یادداشت می‌گردید. بعد از اینکه هشت آزمودنی، آزمون شاتل ران را به پایان رسانندند، $VO_{2\max}$ مسافت طی شده، زمان و سن آزمودنی‌ها که در حافظه دستگاه ثبت شده‌بود، بر حسب شماره آزمودنی‌ها در برگ ثبت اطلاعات یادداشت می‌شد.

مراحل اجرای آزمون شاتل ران نوع اول بین صورت است که سرعت شروع آزمون برای دقیقه

اول ۸ کیلومتر در ساعت و برای دقیقه‌های دوم و سوم به ترتیب ۹/۵ و ۹ کیلومتر در ساعت است. از این مرحله به بعد، تا دقیقه بیست و یکم که ۱۸/۵ کیلومتر در ساعت است، در هر دقیقه ۵/۰ کیلومتر بر ساعت بر سرعت آزمون اضافه می‌شود و از مرحله ۲۱ الی ۲۳ سرعت ثابت باقی می‌ماند. همچنین جهت محاسبه حداکثر اکسیژن مصرفی، دستگاه به صورت خودکار از دو فرمول زیر استفاده کرده و $VO_2\text{max}$ را محاسبه می‌کند:

$$VO_2\text{max} = 6(\text{Velocity}) - 27/4 \quad (14)/(25)$$

$$\%HRR = \frac{HR_{\text{Exercise}} - HR_{\text{Rest}}}{HR_{\text{Max}} - HR_{\text{Rest}}} \quad \begin{array}{l} \text{افراد بالای ۱۸ سال:} \\ \text{افراد ۱۸ ساله و پایین‌تر:} \end{array}$$

در صد ضربان قلب ذخیره آزمودنی‌ها از طریق فرمول زیر برآورد گردید.

$$VO_2\text{max} = 31/0.25 + 3/238 \times V - 3/248 \times V + \text{سن} \times 1536 \times 14/(25) \quad (25)$$

سنجهش پایایی و صحبت نواختن آهنگ‌های دستگاه شاتل ران SH.R

به منظور سنجش پایایی دستگاه شاتل ران، ابتدا دقایق ۸-۵، ۱۵-۱۲ و ۲۱-۱۸ به طور تصادفی انتخاب شدند و سپس آذیرهای نواخته شده در دقایق یاد شده، به طور جداگانه در هر سه مرحله شمرده شده و کمیت‌های به دست آمده در هر مرحله یادداشت شد. این عمل چهار بار تکرار شد تا همبستگی ارزش‌های کمی و انطباق آذیر دستگاه در زمان‌های منتخب مورد بررسی قرار گیرد.

سنجهش پایایی و صحبت محاسبه $VO_2\text{max}$ در دستگاه شاتل ران

برای بررسی پایایی دستگاه SH.R در محاسبه ظرفیت هوایی، ابتدا به طور تصادفی دقایق ۱۱، ۱۸ و ۱۹ و چهار رده سنی ۱۵، ۱۷، ۲۴ و ۲۶ سال انتخاب شدند و برای هر رده سنی در دقایق معین، $VO_2\text{max}$ به صورت دستی محاسبه شد. سپس با استفاده از دستگاه شاتل ران، $VO_2\text{max}$ در دوبار، برای رده‌های سنی مذکور به دست آمد، آنگاه همبستگی اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

سنجهش پایایی آزمون شاتل ران نوع اول

به منظور سنجش پایایی آزمون شاتل ران نوع اول، ۲۱ نفر از دانشجویان داوطلب رشته

تریبیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بوعلی سینای همدان با دامنه ۲۰-۲۵ سال انتخاب شدند. این افراد دو بار آزمون شاتل ران نوع اول را با استفاده از دستگاه الکترونیک SH.R با حداقل فاصله زمانی ۴۸ ساعت و در یک نیمروز، اجرا کردند. اطلاعات به دست آمده از دوبار تکرار آزمون شاتل ران نوع اول، در برگ ثبت اطلاعات یادداشت شد و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت تا پایایی دستگاه طراحی شده SH.R در اجرای آزمون شاتل ران به دست آید (جدول ۳).

نتایج

هدف تحقیق، طراحی و ساخت دستگاه الکترونیک شاتل ران و بررسی و پایایی این دستگاه و آزمون شاتل ران نوع اول بود. برای این منظور، تعداد ۲۱ نفر از دانشجویان پسر دانشگاه بوعلی سینای همدان انتخاب شده و در این تحقیق شرکت داده شدند. ابتدا برای بررسی نتایج، آزمودنی‌ها از نظر ویژگی‌های مورد نظر به طور توصیفی بررسی شدند. در بخش آمار استنباطی، برای بررسی پایایی آزمون شاتل ران نوع اول و سنجش حساسیت و دقت دستگاه طراحی شده الکترونیک شاتل ران، از آنالیز رگرسیون چندگانه و آزمون تی-استیودنت وابسته استفاده شد.

پایایی آزمون شاتل ران نوع I و دستگاه طراحی شده الکترونیک SH.R

در این بخش، نخست فرضیه مربوط به پایایی ساخت و طراحی دستگاه الکترونیک شاتل ران ارائه می‌شود، سپس پایایی آزمون شاتل ران در برآورد ظرفیت هوایی مورد بررسی قرار می‌گیرد. با استناد به جدول (الف)، دستگاه الکترونیک SH.R یک دستگاه پایا و قابل اطمینان برای استفاده و تخمین ظرفیت هوایی افراد است، به طوری که از نظر ساختار الکترونیکی در نواخت آهنگ‌ها و محاسبه $\text{VO}_{2\text{max}}$ ، دچار اشتباه نمی‌شود ($P < 0.0001$, $R^2 = 1$).


جدول الف - تجزیه و تحلیل همبستگی تکرار نواخت آهنگ و محاسبه $VO_2 \text{max}$ در دستگاه الکترونیک SH.R

معادله خطی رگرسیون	P Value	SE	R^2 Adjust	R^2	R	SD	Mean	متغیر وابسته
محاسبة خودکار $g = VO_2 \text{max}$ وهله اول	٠ .٠٠٠٠	١	١	١	١٣/٧	٦٥/٧	٦٥/٧	١- عامل فیزیولوژیک : محاسبة $VO_2 \text{max}$ به صورت دستی
محاسبة خودکار $g = VO_2 \text{max}$ وهله دوم	٠ .٠٠٠٠	١	١	١	١٣/٧	٦٥/٧	٦٥/٧	محاسبة $VO_2 \text{max}$ به صورت دستی
محاسبة خودکار $g = VO_2 \text{max}$ وهله دوم	٠ .٠٠٠٠	١	١	١	١٣/٧	٦٥/٧	٦٥/٧	محاسبة خودکار $VO_2 \text{max}$ وهله اول
تعداد نواخت آهنگ دفعة دوم $g =$	٠ .٠٠٠٠	١	١	١	٨	٣٧	٣٧	٢- عامل فیزیکی : تعداد نواخت آهنگ دفعه اول
تعداد نواخت آهنگ دفعة سوم $g =$	٠ .٠٠٠٠	١	١	١	٨	٣٧	٣٧	تعداد نواخت آهنگ دفعه اول
تعداد نواخت آهنگ دفعة چهارم $g =$	٠ .٠٠٠٠	١	١	١	٨	٣٧	٣٧	تعداد نواخت آهنگ دفعه اول
تعداد نواخت آهنگ دفعة سوم $g =$	٠ .٠٠٠٠	١	١	١	٨	٣٧	٣٧	تعداد نواخت آهنگ دفعه دوم
تعداد نواخت آهنگ دفعة چهارم $g =$	٠ .٠٠٠٠	١	١	١	٨	٣٧	٣٧	تعداد نواخت آهنگ دفعه دوم
تعداد نواخت آهنگ دفعة چهارم $g =$	٠ .٠٠٠٠	١	١	١	٨	٣٧	٣٧	تعداد نواخت آهنگ دفعه سوم

با استناد به جدول (ب) و نمودار الف، می‌توان گفت که بین ظرفیت‌های هوایی به دست آمده از تکرار آزمون شاتل ران نوع اول همبستگی بالایی وجود دارد ($P < 0.0001$, $R = 0.89$). همچنان با توجه به نمودار (ب) و جدول (ج) و آزمون تی - استیوونز برای دوبار تکرار آزمون شاتل ران نوع اول در تخمین ظرفیت هوایی، اختلاف معنی‌داری بین ظرفیت‌های هوایی دیده نمی‌شود. علاوه بر این، آزمون شاتل ران نوع اول، جهت برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی آزمودنی‌ها تحت دستگاه الکترونیک شاتل ران، یک آزمون پایاست و ارتباط مثبت و معنی‌داری بین ظرفیت هوایی به دست آمده از تکرار آزمون شاتل ران نوع اول وجود دارد.

جدول (ب) - همبستگی میان ظرفیت به دست آمده از دو و هله تکرار آزمون شاتل ران نوع I

معادله رگرسیون	P Value	SE st	R^2 Adjus	R^2	R	متغیر وابسته (y) $VO_2 \text{ max}$
$y = 0.78 + 0.11/6(\text{شاتل ران نوع } VO_2 \text{ maxI} - \text{دفعه دوم})$	0.00	2.07	0.77	0.79	0.89	شاتل ران نوع I دفعه اول




نمودار (الف) - نگارنده پراکندگی ارتباط بین ظرفیت هوایی به دست آمده از دوبار تکرار آزمون شاتل ران نوع I

جدول (ج) - مقایسه تخمین ظرفیت هوایی در آزمون شاتل ران نوع اول
برای دفعات اول و دوم

متغیرها	t-Value	DF	2-tial sig	تعداد آزمودنی‌ها
$\text{VO}_{2\text{max}}$.۰/۵۷	۲۰	.۰/۵۸	۲۱

شاتل ران نوع I برای دفعه‌های اول و دوم



نمودار (ب) - میانگین $\text{VO}_{2\text{max}}$ به دست آمده از دوبار تکرار آزمون شاتل ران نوع اول

بحث و نتیجه گیری

از موارد مهم در طراحی و ساخت دستگاه‌های آزمایشگاهی، پایابودن عملکرد دستگاه طراحی شده است. به بیان دیگر، آیا یک دستگاه الکترونیک طراحی شده هدف معینی را که امروز می‌سنجد و نشان می‌دهد با آن چیزی که فردا نشان می‌دهد، یکی است یا نه؟ اصولاً بعد از ساخت هر دستگاهی که برای اولین بار صورت می‌گیرد، باید پایایی آن بررسی شود. از نتایج همبستگی به دست آمده ($R^2 = 0.00000$ ، $\text{SE} = 1$)، می‌توان استنباط کرد که دستگاه الکترونیک SH.R یک دستگاه پایا و قابل اطمینان برای سنجش عملکرد دستگاه قلبی - عروقی است و از نظر ساختار الکترونیکی و عملکرد آن در نواخت آهنگ‌ها و برنامه‌ریزی و محاسبه $\text{VO}_{2\text{max}}$ ، دچار اشتباه نمی‌شود. همچنین با توجه به اندازه

همبستگی ($R=0/0001$, $P<0.0001$) و معنی دار نبودن تفاوت میان تکرار و هله های آزمون شاتل ران، در می بایس که ارتباط مثبت و معنی داری بین ظرفیت هوایی به دست آمده از تکرار آزمون شاتل ران نوع I وجود دارد. از طرف دیگر، علی رغم تأثیر عوامل ژنتیک و محیطی در مقدار VO_2^{max} تفاوت معنی داری بین میانگین های ظرفیت هوایی حاصل از تکرار آزمون شاتل ران نوع I به چشم نمی خورد. این یافته مشابه نتایج به دست آمده از تکرار آزمون شاتل ران نوع I در مطالعات گذشته با همبستگی های ($R=0/87$), ($R=0/91$), ($R=0/93$) و ($R=0/97$) بود.

به طور کلی، می توان خاطر نشان کرد که آزمون شاتل ران نوع I، از قابلیت تکرار پذیری ($R=0/89$) بالایی در برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی افراد بزرگسال برخوردار است و از آنجاکه طراحی دستگاه الکترونیک شاتل ران یک دستگاه پایا ($SE=0/00001$, $R^2=1$) و قابل اطمینان است، بدین ترتیب به کمک این دستگاه آزمایشگاهی، آزمون شاتل ران نوع I را می توان با دقت بالایی جهت سنجش تخمین VO_2^{max} اجرا کرد.

جدول ۲- مشخصات بدنی آزمودنی ها

مشخصات بدنی آزمون			مشخصات ۲۱ دانشجو		مشخصات بدنی	
سن (سال)	۲۰	۲۵	۱/۶	۲۲/۳		
قد cm	۱۶۰/۵	۱۸۱	۶/۹	۱۷۲/۵		
وزن Kg	۵۶	۸۳	۸/۷	۶۷/۱		
دور کمر cm	۶۷	۸۴	۴/۷	۷۶/۲		
توده چربی بدن (درصد)	۵	۱۷	۳/۳	۱۱/۴		
BMI Kg/m ²	۱۹/۶	۲۵/۳	۱/۶	۲۲/۴		

جدول ۳- آمار توصیفی عوامل فیزیولوژیکی و امتیازات به دست آمده از تکرار آزمون شاتل ران نوع اول

متغیرها	Mean	SD	SE	Min	Max	نوبت
زمان اجرا (min)	۱۰/۰۲	۱/۳۶	۰/۲۹	۷/۴۲	۱۲/۲۳	-
سرعت (Km/h)	۱۳/۳۶	۰/۷۳	۰/۱۶	۱۲	۱۴/۵	
مسافت (m)	۱۸۳۲/۴	۲۹۱/۷	۶۳/۶۴	۱۲۸۰	۲۳۲۰	
تمرين HR (bpm)	۱۹۵/۴۳	۱۲/۹۲	۲/۸۲	۱۷۲	۲۲۰	
ضریان قلب ذخیره (%)	۹۹/۱۳	۱۰/۰۳	۲/۱۹	۷۸/۷	۱۱۷/۵	
ظرفیت هوایی (mil/kg.min)	۵۲/۴۷	۴/۳۶	۰/۹۰	۴۴/۶۰	۴۹/۶	

ادامه جدول ۳- آمار توصیفی عوامل فیزیولوژیکی و امتیازات به دست آمده از تکرار آزمون شاتل ران

نوع اول

متغیرها	Mean	SD	SE	Min	Max	نوبت
زمان اجرا (min)	۱۰/۰۸	۱/۶۱	۰/۳۵	۷/۳۱	۱۲/۰۴	۲
سرعت (Km/h)	۱۳/۴	۰/۸۳	۰/۱۸	۱۲	۱۵	
مسافت (m)	۱۸۴۵/۷	۳۵۱/۲	۷۶/۶۵	۱۲۶۰	۲۵۰۰	
تمرین (bpm)	۱۹۶/۰۷	۹/۹	۲/۱۶	۱۸۴	۲۱۶	
ضریان قلب ذخیره (%)	۹۹/۹۸	۷/۷۹	۱/۷	۸۸	۱۱۴/۵	
ظرفیت هوایی (ml/kg.min)	۵۳/۰۳	۴/۹۹	۱/۰۹	۴۴/۶	۶۲/۶	

منابع و مأخذ

- ادینگتون، د. و ادگرتون. «بیولوژی فعالیت بدنی»، ترجمه حجت ا... نیکبخت ، چاپ اول، انتشارات سمت، ۱۳۷۲.
- اسدمنش، عنایت ا... . «بررسی روابی آزمون‌های میدانی شاتل ران، ۵۴۸ متر»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، ۱۳۷۶.
- بوم گارتner، تدای و جکسون، آندررواس. «سنجهش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی»، ترجمه سپاسی، حسین و نوربخش، پریوش، چاپ اول، انتشارات سمت، جلد ۱ و ۲، ۱۳۷۶.
- خاکی، غلامرضا. «روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی»، چاپ اول، انتشارات مرکز تحقیقات علمی کشور با همکاری کانون فرهنگی انتشاراتی درایت، ۱۳۷۸.
- دبورا آ، وست. و چارلز آ. بوچر. «مبانی تربیت بدنی و ورزش»، ترجمه آزاد، احمد، چاپ دوم، انتشارات کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۷۶.
- سیسیگ. «آزمایشات در فیزیولوژی ورزشی»، ترجمه خسرو ابراهیم، چاپ اول، انتشارات دانشگاه گیلان، ۱۳۷۲.
- فاکس و ماتیوس. «فیزیولوژی ورزشی»، ترجمه خالدان، علی اصغر، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، جلد ۱ و ۲، ۱۳۷۳.
- فوکس، ادواردل . «فیزیولوژی ورزشی»، ترجمه مجلسی غلامرضا و مجلسی حمیدرضا،

- چاپ اول، ناشر: مترجمین، ۱۳۷۲.
- ۹- قدس بین جهومی، سعید. «بررسی روایی آزمون‌های میدانی ۶۰۰ یارد و پله کاتن در سنجش قابلیت قلبی - تنفسی دانش‌آموزان پسر ۱۶ و ۱۷ ساله دبیرستانی منطقه ۲ تهران»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت‌مدرس، ۱۳۷۶.
- ۱۰- لاری، جی شیور. «فیزیولوژی ورزش»، ترجمه خسرو ابراهیم، چاپ اول. انتشارات حوزه معاونت امور فرهنگی سازمان تربیت‌بدنی دفتر تحقیقات و آموزشکده علوم تربیت‌بدنی، ۱۳۶۷.
- ۱۱- ویلمور، جک اچ و کاستیل، دیویدال. «فیزیولوژی ورزش و فعالیت‌بدنی»، ترجمه معینی، ضیاء و همکاران، چاپ اول، انتشارات مبتکران، ۱۳۷۸.

12- Anderson, Gregory S. "The 1600-m Run and Multistage 20- m Shuttle Run as Predictive Tests of Aerobic Capacity in Children". Pediatric Exercise Science.1992, Vol. 4 PP: 312-318.

13- Anderson, Gregory S. Capacity. "A Comparison of Predictive Tests of Aerobic Capacity". Canadean Journal Sport Science.1992 , Vol. 17(4) PP : 304-308.

14- Barnett, A., Lawrence, Y.S.Chan, Lian C.Bruce . "Apreliminary Study of the 20-m Multistage Shuttle Run as a predictor of Peak VO₂ in HongKong Chinese Students". Pediatric Exercise Science. 1993, Vol.5 PP:42-50.

15- Berthoin, S. Gerbeaux, M. Turpin, E.Guerrn, F.Lensel. G. Vandendorpe, F. "Comparison of Two Field Test to Estimate Maximum Aerobic Speed" . Journal of Sports Sciences. 1994, Vol. 12 PP:355-362.

16- Bonital, M. "Reproducibility of Resting HR Variability with short Shampling Preiods". Canadean Journal Applied Phsiology.1999,Vol. 24(4) PP: 337-348.

17- Boreham, C.A, G. Paliczka, V.J.Nickhols, M,A. "A Comporison of the PWC₁₇₀ and 20-MST Test of Aerobic Fintness in Adolescent Schoolchildren". The Journal of Sports medicine and Physical Fitness.1990, Vol 30(1) PP:19-23.

18- Bowers, RW.Fox, El. Sports Phsiology . 3th Edith. 1988.

- 19- Falgairette, G.Bedu, M.and Et al. "Evaluation of Physical Fitness form Field Tests at high Altitude in Circumpubertal Boys: Comparison with laboratory data". European Journal Applied Physiology., 1994, Vol.69(1) PP:36-43.
- 20- Grant, S.Corbett, K.Amjad, A,M.Wilson, J.Aitchison, T ."A Comparison of Methods of Predicting Maximum Oxygen Uptake". British Journal Sports Medicine. 1995, Vol.29(3) PP:147-152.
- 21- Komi, Pvi. "Strength and Power in Sport", Cardiouascular Response to Strength Training. JAMA., 1959, P:170.
- 22- Leger, I.Lambert, J. "A maximal Multistage 20-m Shuttle Run Test to Predict VO_2max " . European Journal Applied Physiology. 1982, Vol, 49(1) PP: 1-12.
- 23- Leger, I.Mercier, D.Lambert, J. "Relative Efficiency and Predictive VO_2max in Children". Medicine and Science in Sports and Exercise. 1983, Vol, 15 P: 143.
- 24- Leger, L. Mercier, D.Gadoury, C. Lambert, J. "The Multistage 20-m Shuttle Run Test for Aerobic Fitness". Journal Sports Science., Vol. 6(2) PP: 93-101.
- 25- Leger, L.Gadoury, C. "Validity of the 20-m Shuttle Run Test with 1 min Stages to Predict VO_2max in adults". Canadean Journal Sport Science. 1989, VOL. 14(1) PP: 21-26.
- 26- Mc Naghton, I. Cooley, D.Kearney, V. Smith, S. "A Comparison of two Different Shuttle Run Tests for The Estimation of VO_2max ". Journal Sports Medicine and Physical Fitness. 1996, Vol. 36(2) PP: 85-89.
- 27- Mcnaghton, Hall, P.Cooley , D. "Validation of Several Methods of Estimating Maximal Oxygen Uptake in Young men". Perceptual and Motor Skills.1996, Vol.87(2) PP: 575-584.
- 28- Mecpmme, TR. "Practical Consideration in the testing of VO_2max in Runners". Sports Medicine., Vol. 5 PP: 57-68.
- 29- Montonye, Hj. Ayen, t. "The estimation of VO_2max from Maximum &

Submax measurments in male". Research Quarterly for Exercise and Sport. 1986, Vol. 57 P: 250.

30- Nieman. C, Divid. "Fitness and Sport Medicine and Introduction". Bull Publishing. 1990.

31- Nora, Y,S,Liu.Sharon A, Ploman. Marilyn A, Looney. "The Reliability and Validity of the 20-m Shuttle Test in Americant Students 12 to 15 Years old". Research Quarterly for Exercise and Sport. 1992, Vol. 63(4) PP: 360-365.

32- Polloc. Wilmore. "Exercise in Health & Disease", Pub:Human Kinetice. 2th Edit. 1993.

33- Poortmans, J.Vlaeminck,M. Callin, M.Delmotte, C. "Indirect Estimation of the Maximaxl Aerobic Power of a Male and Femal Population from Brussels aged 6 to 23 years". Journal Physiology Paris., 1986, Vol. 81(3) PP: 195-201.

34- Ramsbottom , R. Brewer, J.Williams, C. "A Progressive Shuttle Yun Test to Estimate Maximal Oxygen Uptake". British Journal Sport Medicine., 1988. Vol. 22(4) PP: 141-144.

35- Ramsbottom, R.Nevill, M,E.Nevill, A,M.Hazeldine, R. "Accumulated Oxygen Deficit and Shuttle Run Preformance in Physically Active man and Women". Journal of Sports Sciences. 1997, vol. 15(2) PP: 207-214.

36- Sharkey, Grian J. "Fitness and Health". Pub:Human Kinetices. Fourth Edition.

37- Sproule, J. Kunalan, C. and etal. "Validity of 20-MST for Predicting VO₂max of adult singaporean Athletes". British Journal of Sports Medicine, 1993, Vol. 27(3) PP: 202-204.

38- ST Clair Gibson, A. Broomhead, S. Lambert, M,I.Hawley , J,A. "Prediction of Maximal Oxygen uptake from a 20-m shuttle Run as Measured Directly in Runners and Squash Players". Journal of Sports Sciences., 1998 , Vol. 16(4) PP:

331-335.

39- Susan, K.Mcveigh, Andrew C. Payne and Shona Scott. "The Reliability and Validity of the 20-meter Shuttle Test as a Predictor of Peak Oxygen Uptake in Edinburg School Children, Age 13 to 14 Years". *Pediatric Exercise Science*, 1995 , Vol. 7(1) PP: 69-79.

40- Van, Mechelen, W.Hlobil, H.Kemper, HC. "Validity of two Running Tests as Estimates of Maximal Aerobic Power in Children". *European Journal Applied Physiology*, 1986, Vol. 55(5) PP: 503-506.

41- Wasserman, H.Whipp, C."Principles of Exercise Testing & Interpretation". Pub:Lippincott Williams & Wilkins. 3th edit. 1999.

42- Wyndham, C,H. and Van Der Walt, W,H. "An Equation for Prediction of Energy Expenditure of Walking and Ranning". *Journal of Applied Physiology*. 1973 , Vol. 34(5) PP: 559-563.